

# Der Fettbrand-Feuerlöscher Classic SX 6 FB

## Speiseöl- und Fettbrände sicher löschen



Weil Sicherheit an erster Stelle steht

Die Feuerlöscher-Hersteller im **bvfa**

**Tragbare Feuerlöscher sind seit jeher ein Garant für schnelles und effektives Löschen von Entstehungsbränden und sorgen so für einen nachhaltigen Schutz von Menschen, Gebäuden und Vermögenswerten. Tyco prägt seit über einem Jahrhundert durch wegweisende Innovationen und seinen TOTAL Feuerlöschern die Historie des mobilen Löschens.**

Der Classic SX 6 FB ist ein hochwertiger Feuerlöscher mit Aufladetechnik. Das Prinzip des Auflade-Feuerlöschers zeichnet sich dadurch aus, dass die Aktivierung erst im Einsatzfall erfolgt und erst dann das Druckgas aus der im Behälter befindlichen Druckgaspatrone freigegeben wird. Bei dieser Aufladetechnik wird das Löschmittel durchmischt und steht für die Löschung als homogenes Löschmittel mit hoher Löschwirkung zur Verfügung. Bei Einsätzen an Entstehungsbränden stellt diese Aufladetechnik einen äußerst wichtigen Vorteil für den Anwender dar.

### Feuerlöscher für Fettbrände an Fritteusen und Fettbackgeräten

Der Classic SX 6 FB ist ein tragbarer Feuerlöscher mit Aufladetechnik. Mit dem Löschmittelgemisch aus 5,82 l TOTALON F sowie zwei Löschmittelkartuschen mit insgesamt 0,18 l TOTALON BX ist der Classic SX 6 FB ein grundsolider Feuerlöscher, der Brände an Fritteusen oder an Fettbackgeräten wirksam löscht.

Die ergonomische, abstellbare und drehbare Löschpistole liegt dem Anwender gut in der Hand. Durch Betätigen der Pistole und das Richten des Löschmittelstrahls auf den Brandherd, wird das Feuer effektiv gelöscht. Die innenliegende und nach aktuellen Anforderungen zugelassene Druckgasflasche aus hochfestem Stahl sorgt für höchsten Anwenderschutz und ermöglicht im Einsatzfall eine komplette Löschmitteldurchmischung, die für ein homogenes, bestens wirksames Löschmittel im Feuerlöscher sorgt.

Die kombinierte Trage- und Schlag-Auslösearmatur verfügt über einen ergonomisch optimierten Tragegriff, damit beim Löschen der Feuerlöscher einfach getragen werden kann. Die abstellbare Löschpistole sorgt für hohe Wurfweiten, damit der Anwender einen Entstehungsbrand aus größerer Entfernung löschen und sich somit dem Brandherd nicht zu dicht nähern muss. Abgerundet wird der

wartungsfreundliche Feuerlöscher mit einem Fußring, der den Behälterboden vor Korrosion schützt und für hohe Stand-sicherheit sorgt.

TOTAL Feuerlöscher der X-Generation setzen eine Tyco Tradition fort, wenn es um innovative Sicherheits- und Brandschutzlösungen geht. Am Traditionsstandort in Ladenburg werden wegweisende Verbesserungen initiiert und umgesetzt. Vom intuitiven Einsatz, über die technologische Optimierung bis hin zum umweltgerechten und nachhaltigen Einsatz von Löschmitteln.

Alle SX-Feuerlöscher mit integrierter AFFF-Schaummittelkartusche sind zum Löschen der Brandklassen A und B bestens geeignet. Erst im Einsatzfall wird das Schaummittelkonzentrat mit dem übrigen Löschmittel vermischt und sorgt so für eine effektive und nachhaltige Löschung des Brandobjekts. Mit der Mischung TOTALON F und TOTALON BX wird über die Löschwirkung für die Brandklassen A und B hinaus auch die Löschung von Fettbränden der Brandklasse F effektiv ermöglicht.



## Technische Daten und Zubehör

Technische Daten für	Classic SX 6 FB
Löschmitteleinheiten	6 LE
Ratings	21 A / 113 B / 75 F
Breite	280 mm
Höhe	580 mm
Behälterdurchmesser	150 mm
Gewicht	11,0 kg
Temperaturbereich	0 bis +60 ° C
Zulassung	EN 3
<b>Artikelnummer</b>	822.567

Zubehör-Artikelnummern für	Classic SX 6 FB
Wandhalterung	622.599
Fahrzeughalterung	253.274
Kunststoff-Fußring	253.646

Technische Änderungen vorbehalten.

## Ausschreibungstext

TOTAL Schaum-Feuerlöscher für Fettbrände, Typ SX 6 FB, zugelassen nach DIN EN 3, Auflade-Feuerlöscher mit Schlagknopfarmatur, innenliegender CO<sub>2</sub>-Druckgasflasche, Schlauch und abstellbare Löschpistole, Kunststoff-Fußring, Foto-Piktogramm-Einsatzhinweis, mit 5,82 l TOTALON F + 0,18 l TOTALON BX, 6 Löschmitteleinheiten, Leistungsklasse 21 A / 113 B / 75 F. Art. Nr. 822.567

## Beispiele für Anwendungsbereiche



Küchen/Systemgastronomie



Bäckereien



Privatwohnungen

**tyco**  
Integrated  
Fire & Security

**TOTAL**  
Sicherheit und Feuerschutz

### Tyco Fire & Security Holding Germany GmbH

Am Schimmersfeld 5-7  
40880 Ratingen  
Tel.: +49 2102 7141-0  
Fax: +49 2102 7141-100  
info@tyco.de  
www.tyco.de

### TOTAL Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13  
68526 Ladenburg  
Tel.: +49 (0)6203 75-0  
Fax: +49 (0)6203 75-252  
total@tycoint.com  
www.tyco.de